



画像はイメージです



画像はイメージです

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、冷凍庫を破棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。
製造業者等名コード394

4つのプラスチック引き出し式バスケット

Non-Flon フラットシリーズ 直冷タイプ



電子レンジが置ける耐熱 (約) 100℃
耐荷重 (約) 20kgトップテーブル

直冷式1ドア前開き冷凍庫

100%

定格
内容積 **100L** リットル

ACF-121 JAN 4538991006689
オープン価格★

幅508×奥行545×高さ845mm

食品収納スペース目安83L

便利なアミカゴ式バスケット

Non-Flon フラットシリーズ 直冷タイプ



直冷式1ドア上開き冷凍庫

定格
内容積 **60L** リットル

100%

ACF-607 JAN 4538991006368
オープン価格★

幅405×奥行575×高さ825mm

〔キャスター/ローラー取付済・含む高さ〕

直冷式1ドア上開き冷凍庫

定格
内容積 **100L** リットル

118%

ACF-107 JAN 4538991006375
オープン価格★

幅560×奥行563×高さ848mm

〔キャスター取付済・含む高さ (約900mm) 〕



●直冷式タイプの冷凍庫は、冷却器に付いた霜を各説明書の内容を参考に定期的に取り除く作業 (霜取り) が必要です。

便利なアミカゴ式バスケット

Non-Flon フラフロンシリーズ 直冷タイプ



直冷式1ドア上開き冷凍庫

定格
内容積 **142L** リットル

115%

ACF-147 JAN 4538991006382
オープン価格★

幅715×奥行563×高さ848mm

〔キャスター取付済・含む高さ(約900mm)〕

直冷式1ドア上開き冷凍庫

定格
内容積 **200L** リットル

121%

ACF-207 JAN 4538991006399
オープン価格★

幅925×奥行563×高さ848mm

〔キャスター取付済・含む高さ(約900mm)〕

Non-Flon フラフロンシリーズ 直冷タイプ





空気抜き
調整器

付属



使用方法 注

- 湿度や気温が高くなる3月～11月頃の期間に、一度閉めた上フタをもう一度開けようとした場合に開きにくい(ロック状態)となる事があります。この状態を直に解除し上フタを開くために、この調整器を上フタの中央部付近のパッキン部へ差し入れてください。空気が庫内に入る事により上フタが開きやすくなります。



★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

仕様表/設置スペース目安

※黄色部の表示空間は最小必要設置スペースです。年間消費電力量の測定条件試験とは異なります。

ACF-121

天板耐熱温度(約)100℃・耐荷重量(約)20kgテーブル

定格電圧	100V 50/60Hz
定格内容積	100L (食品収納スペース目安83L)
冷媒	R600a 35g
運転音	(約) 24dB
重量	(約) 30kg
サイズ	(約) 幅508×奥行545×高さ845mm
カラー	ホワイト
コード長	(約) 1.8m
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz	195/180
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 省エネ達成率(%) 2021年目標年度	100%
多段階評価点	3.0
JANコード	4538991006689

【設置スペース目安】

※約130度開き時寸法

付属品
プラスチック引出し4段(4段全てプラスチックBOX式(1・2・3段は同サイズ)霜取り用ヘラ1
◎庫内灯・キャスターの付属設定はありません。

ACF-147

定格電圧	100V 50/60Hz
定格内容積	142L
冷媒	R600a 49g
運転音	(約) 24dB
重量	(約) 33kg
サイズ	(約) 幅715×奥行563高さ[848]mm [キャスター取付済・含む高さ(約)900mm]
カラー	ホワイト
コード長	(約) 2.3m
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz	213/213
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 省エネ達成率(%) 2021年目標年度	115%
多段階評価点	3.5
JANコード	4538991006382

【設置スペース目安】

付属品
除霜用ヘラ1、バスケット1、
空気抜き調整器1
●キャスター(固定4脚取り付済/
左右可動のみ)
◎庫内灯の付属設定はありません。

ACF-607

定格電圧	100V 50/60Hz
定格内容積	60L
冷媒	R600a 35g
運転音	(約) 24dB
重量	(約) 23kg
サイズ	(約) 幅405×奥行575×高さ[825]mm [キャスター取付済・含む高さ]
カラー	ホワイト
コード長	(約) 1.9m
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz	145/145
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 省エネ達成率(%) 2021年目標年度	100%
多段階評価点	2.8
JANコード	4538991006368

【設置スペース目安】

付属品
霜取り用ヘラ1、バスケット1
●キャスター(固定4脚取り付済/
前後可動のみ)
◎庫内灯の付属設定はありません。

ACF-207

定格電圧	100V 50/60Hz
定格内容積	200L
冷媒	R600a 62g
運転音	(約) 24dB
重量	(約) 41kg
サイズ	(約) 幅925×奥行563高さ[848]mm [キャスター取付済・含む高さ(約)900mm]
カラー	ホワイト
コード長	(約) 2.3m
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz	260/260
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 省エネ達成率(%) 2021年目標年度	121%
多段階評価点	3.8
JANコード	4538991006399

【設置スペース目安】

付属品
除霜用ヘラ1、バスケット1、
空気抜き調整器1
●キャスター(固定4脚取り付済/
左右可動のみ)
◎庫内灯の付属設定はありません。

ACF-107

定格電圧	100V 50/60Hz
定格内容積	100L
冷媒	R600a 37g
運転音	(約) 24dB
重量	(約) 30kg
サイズ	(約) 幅560×奥行563高さ[848]mm [キャスター取付済・含む高さ(約)900mm]
カラー	ホワイト
コード長	(約) 2.3m
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz	165/165
2021年基準 JIS C9801-3 2015年 省エネ達成率(%) 2021年目標年度	118%
多段階評価点	3.4
JANコード	4538991006375

【設置スペース目安】

付属品
除霜用ヘラ1、バスケット1、
空気抜き調整器1
●キャスター(固定4脚取り付済/
前後可動のみ)
◎庫内灯の付属設定はありません。

Made in CHINA

※注1: 屋内での使用、特にフローリングなど床の上での使用時には、付属のキャスターに気を付けて使用を行い、定期的に床面などの掃除点検を行って毎回必ずご確認ください。(ACF-147・207)

※注2: 床面などへの傷付けや汚れなどが気になる場合には、市販(別売)の保護シートやマットなどを、準備ご使用ください。(特にACF-147・207) (ACF-107・ACF-607) (ACF-121)・全機種)

※注3: 誤った修理は火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭でのお客様ご自身による分解修理は行わないでください。電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止する為に、製造業者若しくは、その代理店又は同等の有資格者によって、行ってください。(Y型取付の場合)

安全上のご注意

- 使用前に「取扱説明書」を、必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- このカタログに掲載の商品は、日本国内での一般家庭用目的です。業務用など、特殊な用途には使用を行わないでください。

冷蔵庫・冷凍庫は正しく上手にご使用ください

●濡れた手で取り扱ったりコードや電源の通じる部分を濡らしたりすると感電や漏電の原因となることがありますのでおやめください。●長期間外出されるときやご使用にならない場合は説明書の通りに必ず差し込みプラグを抜いてください。差し込みプラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。(有料) ●設置の際、本体と壁との距離を確保しておいてください。●ドアにものかさはまならないようにご使用ください。●水気や湿気のある場所にやむをえず据え付けるときは、アースと漏電遮断器を確実に取り付けてください。(有料) ●冷蔵・冷凍庫には医薬品や血清や学術資料などを入れないでください。家庭用冷蔵・冷凍庫では温度管理の厳しいものは、保存できません。●地震などによる冷蔵・冷凍庫の転倒防止処置を行ってください。振動により冷蔵・冷凍庫が転倒しケガの原因となります。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライター・ボールペンなどの揮発性、引火性のあるものは保存しないでください。爆発の危険性があります。●直射日光の当たる場所やコンロなどの近くは、本体へ熱による影響を与えて余計な冷却運転をすることにより、電気代のムダになります。●直冷式タイプの冷蔵庫/冷凍庫・冷蔵庫/冷凍庫では、**冷卻器に付いた霜**を各説明書の内容を参考に定期的に取除く作業(霜取り)が必要です。●お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、お電話番号などの個人情報、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。●全品中国製

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ。

愛情点検

ご使用の際、この様な症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●いつもと違って温度が異常に高くなったたり、こげくさい臭いがする。●モーターの回転が不規則な時がある。●容器などから水もれがする。●その他の異常や故障がある。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

ご使用中止

左記のような症状の時は、ご使用中を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

YOSHII ELECTRIC CO.,LTD.

吉井電気株式会社

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1649 TEL (027) 365-2172

●受付時間/月曜日～金曜日9:00～17:00 日曜・祝日・年末年始・外特定日は休みです。
※受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。

※製品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。 ※飲食物や風景の写真はイメージです。
※商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため、予告する事なく変更することがあります。
※このカタログの内容は2022年2月現在のものです。

【切り替え式FAXでの受付は24時間受付します。】
FAX (027) 365-2172
FAX (027) 362-0202